

NEU!


Für alle Arten von
★★★★★
Keramik
Naturwerkstein
Agglo-Platten
Glas- und
Aluminiummosaik
und Einleger
★★★★★

Racofix®

DAS ORIGINAL

Multi-Flexfuge Plus

Die Allround-Fuge für alle Fälle



kalkschleierfrei und farbrillant



erhöhter Schutz vor sauren Reinigern



schützt die Fuge vor Schimmelbildung



- Zementäre, flexible und schnell erhärtende Fuge gemäß CG2 WA nach DIN EN 13888
- Für innen und außen, Wand und Boden. Für Wohnräume, Feucht- und Nassräume sowie auf Balkon und Terrasse
- Große Farbauswahl mit 16 verschiedenen Farbtönen
- Sehr pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Mit Racofix® Glitter in gold und silber optisch hochwertig veredelbar
- Farbbrillant und abriebfest (CG2 WA)

* Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Racofix® Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung

**Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.racofix.com

Diese Produkte werden durch die neue Multi-Flexfuge Plus ersetzt und in Kürze nicht mehr lieferbar sein:



Racofix®
RF-X Feinfuge



Racofix®
Multi-Flexfuge



Racofix®
Flexfuge color

www.racofix.com



- Zementäre, flexible und schnell erhärtende Fuge, gemäß CG2 WA nach DIN EN 13888
- Zum Verfugen von allen Arten von Keramik, Naturwerkstein, Agglo-Platten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger
- Erhöhter Schutz vor sauren Reinigern*
- Für Fugenbreiten von 2 – 20 mm
- Für innen und außen, Wand und Boden
- Farbbrillante, kalkschleierfreie und abriebfeste Fuge (CG2 WA)
- Mit erhöhtem Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen**
- Sehr pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Mit Racofix® Glitter in gold und silber veredelbar
- Große Farbauswahl mit 16 verschiedenen Farben

Anwendungsgebiete

Zur Verfugung von schwach saugenden Fliesen und Platten aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein, Aggloplatten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger. Bei der Verfugung saugender Keramik (z. B. Steingut) mit Racofix® Multi-Flexfuge Plus muss der Belag zwingend vorgehäst werden. Für innen und außen, Wand und Boden. Für Wohnräume, Feucht- und Nassräume sowie auf Balkonen und Terrassen.

Mischungsverhältnis

2 kg-Beutel:

Ohne Veredelung mit Glitter: 0,4–0,45 l sauberes Leitungswasser
 Mit Veredelung mit Glitter: 0,4–0,5 l sauberes Leitungswasser
 (max. 40 g/kg Fugenmasse/ca. 0,75 Beutel Racofix® Glitter gold oder silber à 100 g)

4 kg-Beutel:

Ohne Veredelung mit Glitter: 0,8–0,9 l sauberes Leitungswasser
 Mit Veredelung mit Glitter: 0,85–1,0 l sauberes Leitungswasser
 (max. 40 g/kg Fugenmasse/ca. 1,5 Beutel Racofix® Glitter gold oder silber à 100 g)

12,5-kg-Sack:

Ohne Veredelung mit Glitter: 2,5–2,8 l sauberes Leitungswasser
 Mit Veredelung mit Glitter: 2,7–3,2 l sauberes Leitungswasser
 (max. 40 g/kg Fugenmasse/max. 5 Beutel Racofix® Glitter gold oder silber à 100 g)

Reifezeit

3–5 Minuten

Verarbeitungszeit

30–40 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden

Begehbar

Nach ca. 2 Stunden

Belastbar

Nach ca. 12 Stunden

Verarbeitungstemperatur

Ab +5°C bis max. +25°C verarbeitbar

Fugenbreite

2–20 mm

Verbrauch

ca. 0,3 kg/m² (Fliese/Platte 30×60 cm, 4 mm Fugenbreite);
 0,7–1,0 kg/m² (Fliese/Platte 30×30 cm oder 40×40 cm, 10 mm Fugenbreite)
 0,25–0,35 kg/m² (Fliese/Platte 30×30 cm oder 40×40 cm, 3 mm Fugenbreite)

Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Werkzeuge/ Werkzeugreinigung

Rührquirl, rostfreie Kelle, Gummischieber, Fugscheibe, Schwambrett, Rollenabwaschset; Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lizenz

EMICODE gemäß GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig

Lieferformen

weiß	hellgrau	silbergrau	grau
4 kg Beutel Artikel-Nr. 28654	4 kg Beutel Artikel-Nr. 28554	2 kg Beutel 4 kg Beutel 12,5 kg Beutel Artikel-Nr. 28502 Artikel-Nr. 28504 Artikel-Nr. 28508	2 kg Beutel 4 kg Beutel 12,5 kg Beutel Artikel-Nr. 28512 Artikel-Nr. 28514 Artikel-Nr. 28518
sandgrau	steingrau	betongrau	basalt
2 kg Beutel 4 kg Beutel Artikel-Nr. 28542 Artikel-Nr. 28544	2 kg Beutel 4 kg Beutel 12,5 kg Beutel Artikel-Nr. 28522 Artikel-Nr. 28524 Artikel-Nr. 28528	4 kg Beutel Artikel-Nr. 28534	4 kg Beutel Artikel-Nr. 28594
hellbeige	bahamabeige	jurabeige	jasmin
2 kg Beutel 4 kg Beutel Artikel-Nr. 28562 Artikel-Nr. 28564	4 kg Beutel Artikel-Nr. 28614	4 kg Beutel Artikel-Nr. 28624	4 kg Beutel Artikel-Nr. 28634
braun	balibraun	anthrazit	schwarz
4 kg Beutel Artikel-Nr. 28644	4 kg Beutel Artikel-Nr. 28604	2 kg Beutel 4 kg Beutel 12,5 kg Beutel Artikel-Nr. 28572 Artikel-Nr. 28574 Artikel-Nr. 28578	2 kg Beutel 4 kg Beutel Artikel-Nr. 28582 Artikel-Nr. 28584

* Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Racofix® Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung.
 ** Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.racofix.com.
 Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Fugenmörtel abweichen!